


MAB-D




Weiche Aufsatzbacken-Rohlinge ungebohrte und gebohrte Ausführung

- Spitzverzahnung Zoll 1/16" x 90° oder 3/32" x 90°
- Werkstoff: 16MnCr5, Spitzverzahnung geschliffen

Typ	Id.-Nr. ungebohrt	Id.-Nr. gebohrt*	B	H	L	N	Spitz- verzahnung	a + b	ISO 4762	kg / Stück ungebohrt
MAB-D 1002	081562	032932	35	50	60	10	1/16" x 90°	*	M 6	0.55
MAB-D 1202	081564	032934	35	50	70	12	1/16" x 90°	*	M 8	0.92
MAB-D 1401	090717	091315	40	40	90	14	1/16" x 90°	*	M 10	1.07
MAB-D 1402	090718	091316	40	60	90					1.63
MAB-D 1710	081566	032936	40	40	70	17	1/16" x 90°	*	M12	0.82
MAB-D 1711	081567	032937	40	40	90					1.06
MAB-D 1712	081568	032938	40	40	105					1.24
MAB-D 1713	081569	032939	40	60	70					1.26
MAB-D 1714	081571	032940	40	60	90					1.62
MAB-D 1715	081572	032941	40	60	120					2.16
MAB-D 1716	081573	032942	40	80	90					2.18
MAB-D 1718	081575	032944	40	120	90					3.31
MAB-D 1730	081576	032945	50	80	90					2.74
MAB-D 1751	081579	032948	60	60	90					2.46
MAB-D 1760	081583	032952	80	60	90					3.30
MAB-D 2101	081584	032953	45	60	90	21	1/16" x 90°	*	M16	1.82
MAB-D 2111	081588	032956	50	50	120					2.24
MAB-D 2112	081589	032957	50	80	90					2.73
MAB-D 2113	081590	032958	50	80	120					3.64
MAB-D 2114	035239	091317	50	100	120					4.58
MAB-D 2115	090721	091318	50	80	150					4.55
MAB-D 2120	081591	032959	60	60	90					2.45
MAB-D 2125	081596	032964	60	100	120					5.51
MAB-D 2126	081597	032965	60	120	120					6.63
MAB-D 2141	233366	233367	80	80	120					5.88
MAB-D 2501	081599	032967	60	60	140	25.5	3/32" x 90°	*	M 20	3.77
MAB-D 2502	081600	032968	60	80	140					5.08
MAB-D 2503	081601	032969	60	100	155					7.07
MAB-D 2504	081602	032970	60	120	155					8.52
MAB-D 2505	081603	032971	60	150	155					10.70
MAB-D 2506	090720	091319	60	100	200					9.13
MAB-D 2511	081605	032973	80	80	155					7.55

* Bei Bestellung für gebohrte Ausführung bitte Abmessungen a + b angeben

MAB-DL




Weiche Aufsatzbacken-Rohlinge Lange, ungebohrte Ausführung

- Spitzverzahnung Zoll 1/16" x 90° oder 3/32" x 90°
- Werkstoff: 16MnCr5, Spitzverzahnung geschliffen

Typ	Id.-Nr. ungebohrt	B	H	L	N	Spitzverzahnung	kg / Stück
MAB-DL 120	233363	35	60	420	12	1/16" x 90°	6.70
MAB-DL 140	233364	35	60	420	14	1/16" x 90°	6.70
MAB-DL 170	233365	40	60	420	17	1/16" x 90°	7.60
MAB-DL 171	233310	40	100	420	17	1/16" x 90°	12.80
MAB-DL 210	233316	50	60	420	21	1/16" x 90°	9.40
MAB-DL 211	233368	50	120	420	21	1/16" x 90°	19.30
MAB-DL 250	233369	60	100	420	25.5	3/32" x 90°	19.20

Andere Abmessungen sind ebenfalls lieferbar.

Als Bestellhilfe kann eine Kopie des Maßblattes auf Seite 28 verwendet werden.



SMW-AUTOBLOK
28, 188, 190



SMW-AUTOBLOK
65



SMW-AUTOBLOK
76