

MGH Gehärteter Stahl






Lieferumfang: Spannspitze ohne Schraube

Spannspitzen für Spannbacken


- Für Außen- und Innenspannung.
- Erhöhung des Mitnahmemoments bei rohen und bearbeiteten Werkstücken.
- Befestigung von hinten.
- Spanneinsatz-Sitz einfach herstellbar.





*ersatzweise gleich innerhalb 0.1 mm

Typ		MGH 6	MGH 8	MGH 10	MGH 12
Id.-Nr.		081851	087805	081852	081853
D	mm	6	8	10	12
L	mm	10	12	14	16
G	mm	M3	M4	M5	M6
A	mm	6	8	10	11
B	mm	3.4	4.5	5.5	6.6
C	mm	9	9	9	11
T	mm	7.5	8.5	9.5	10.5
R	mm	0.3	0.5	0.5	0.5
Schraube Iso 4762		M3 x 14	M4 x 14	M5 x 14	M6 x 16

HDS-R Hartmetall eingelötet










Spanneinsätze für Spannbacken, Vorrichtungen

- Für Außenspannung.
- Erhöhung des Mitnahmemoments bei rohen und bearbeiteten Werkstücken.
- Befestigung von hinten sowie seitliche Flächen zur Klemmung.
- Spanneinsatz-Sitz einfach herstellbar.

HDS-Q Hartmetall eingelötet







Typ	Id.-Nr.	D	H	G	max. Belastungskraft F[1] (daN)	Einbauempfehlung Bohrungs-Ø + 0.05	Einbauempfehlung Bohrungstiefe
HDS-R 10	081846	10	10	M5	800	10	9.0
HDS-R 11	081847	12.7	9.5	M5	1100	12.7	8.5
HDS-R 12	081848	12.7	12.7	M6	1100	12.7	11.5
HDS-R 13	081849	15.8	9.5	M6	2000	15.8	8.5
HDS-R 14	081850	19	9.5	M6	3000	19	8.5
HDS-Q 15	033058	12.7	9.5	M6	2000	–	–